

Empaques Flexibles
Grado farmacéutico



Petpolifoil

DESCRIPCIÓN: Estructura laminada por adhesivos y extrusión además de tener un tratamiento corona.

Aplicaciones

Laminación ideal para empaque de polvos, líquidos y alimentos. Principalmente usado para productos que tiene vida de anaquel mayor a 3 años.

Gramajes

PET 17/ PEBD 12/ Foil 24.4/ PEBD 12. El gramaje de PEBD por la cara sellante puede ajustarse de acuerdo a necesidades del cliente.

COF

0.2 a 0.4

Fuerza de adhesión

PET / Foil - PEBD mínimo al desfibre. 1ra laminación a PEBD mínimo 350 grs/in

Fuerza de sello

Para laminaciones con películas extruidas: PEBD-PEBD mínimo de 600 grs/in, con aditivos hasta 1800 grs/in.
Para laminaciones con películas coextruidas: PEBD-PEBD mínimo de 3500 grs/in.

Material

- Poliéster / Polietileno / Foil de Aluminio

Características

- Esta combinación de sustratos se convierte en una laminación ideal para empaque de polvos, líquidos y alimentos.
- Empaque apto para el empaque de preservativos.

Disponibilidad

- Bobinas y hojas de diferentes medidas.

